



<b>T20X</b> <b>Données Techniques</b> <b>Moteur diesel à refroidissement liquide Kubota – 3 cylindres – 16,3 kW – 2600 RPM</b> <b>D1105</b>		
Pompe à vis sans fin	2L6	T25
Débit théorique variable	5 à 60 l/m	6 à 70 l/m
Granulométrie maximale	4 à 6 mm	8 à 10 mm
Pression maximale	40 bar	30 bar
Capacité trémie	250 l	250 l
Capacité malaxeur relevable	240 l	240 l
Distance servie	Jusqu'à 100 m	Jusqu'à 80 m
Hauteur servie	Jusqu'à 60 m	Jusqu'à 40 m
Poids	746 Kg	746 Kg





## Caractéristiques

T20X est un projecteur à vis sans fin innovant. Équipé d'un grand malaxeur relevable, d'un nouveau système oléo dynamique en circuit fermé avec une pompe à débit variable pour : mélanger, pomper, projeter et injecter les mortiers prêt-à-l'emploi, traditionnels, isolants et spéciaux.

## Applications

- Mortiers traditionnels et enduits prêts-à-l'emploi secs
- Mortiers isolants, allégés et ignifugés
- Mortiers pour réparation de béton
- Enduits monocouche
- Renforcement de murs
- Micropieux
- Injection déconsolidation
- Injection à pression contrôlées
- Chapes autonivelantes

DIMENSIONS (cm)



## Équipement de série

- Pompe oléo hydraulique à débit variable
- Tableau de commande électromécanique
- Télécommande pneumatique marche - arrêt
- Essieu élastique, timon avec crochet de remorquage à boule, barre de feux
- Crochet de levage
- Malaxeur horizontal relevable de 240 litres
- Réservoir gasoil de 15 litres
- Réservoir huile hydraulique de 18 litres
- Radiateur de refroidissement huile moteur et huile hydraulique
- Compresseur
- Groupe pompe type 2L6
- 35 mètres de tuyau mortier/air avec raccords à came
- Pompe à graisse manuel
- Équipement pour le nettoyage
- N. 2 sangles d'arrimages de tuyau en toile
- Caisse accessoires avec lance et série de buses